

LUMINARIA CILINDRO RECESADO 8W



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP


*Imagen de referencia



Información Técnica

Familia	Platino Élite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-CI-0036
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Linkuan Driver LKAD019DC025042T
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	(Opcional 0 - 10V)
Voltaje de Operación	120 - 277VAC
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	8W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Distorsión Armónica Total	≤20%
Accesorios	N/A

Dimensiones




Alturas (A) 10 - 15 - 20cm
Diámetro (D) 11.1cm




Carcasa o cuerpo
Aluminio Inyectado - Bala
Pintura Electrostática
Polícarbonato
Lámina Cold Rolled - Cilindro

Diagrama de conexión

En caso de no tener clavija, conecte los cables de alimentación a la Red. (Línea "L", Neutro "N" y Tierra "T").



Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-).



*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

Diagramas fotométricos

4000K

Potencia Real	9.32W
Flujo Luminoso	1052Lm
Eficacia lumínica	112.92Lm/W
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de apertura	81°
Factor de Potencia	0.9
Distorsión Armónica	≤20%
Corriente	0.079A@120V
Temperatura de Operación Máxima	60°C

Luminous Intensity Distribution Curve

